

# LiteTec

## Паспорт

### LDV IP640SHT40P

#### Уличная купольная IP-камера 4Мп



#### НАЗНАЧЕНИЕ

IP-камера **LDV IP640SHT40P** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы.

#### ОСОБЕННОСТИ

1. Высокое разрешение: 1920x1080 (1080P)
2. ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
3. Поддержка двух потоков.
4. Питание **PoE**.
5. Протокол **Onvif**.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**  
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**  
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.**  
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ , а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**  
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
5. **Проверьте напряжение питания.**  
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
6. **Техническое обслуживание.**  
Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

#### 7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |   |
|--|---|
| Камера                                   | LDV IP640SHT40P   |
| Матрица                                  | 1/3" OV CMOS Sensor 4MP (OV4689)  |
| Процессор                                | MSC316DM  |
| Разрешение                               | 1280x720(720P), 1280x960(960P)<br>1920x1080(1080P),<br>2304x1296(3Mp),<br>2688x1520 (4Mp)   |
| Скорость                                 | 20 к/с в разрешении 4Mp<br>25 к/с в разрешении 3Mp, 2Mp                                     |
| Формат сжатия                            | H.265 / H.264   |
| Минимальная освещенность                 | 0 Люкс (с ИК подсветкой)  |
| Механический ИК-фильтр (ICR)             | Да  |
| ИК-подсветка                             | 40 м.   |
| Меню                                     | Открывается через Web-браузер   |
| Цифровая система день\ночь               | Цвет / ЧБ / АВТО  |
| Компенсация задней засветки (BLC)        | Да  |
| Автоматическая регулировка усиления(AGC) | АВТО  |
| Баланс белого                            | АВТО, ручной, предустановки   |
| Детектор движения                        | Да  |
| Браузер                                  | IE8 или выше  |
| Сеть                                     | 10/100M (RJ-45)   |
| Протоколы                                | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/U<br>PnP/NTP/RTSP/Onvif  |
| Поддержка мобильных устройств            | iOS, Android  |
| Аудио                                    | RCA x 1(G.711)  |
| Безопасность                             | Защита по ID / паролю,<br>фильтр IP-адресов, журнал<br>регистрации пользователей            |
| Объектив                                 | f=2.8-12 мм.  |
| Степень защиты:                          | IP66  |
| Питание:                                 | 12В / PoE   |
| Диапазон температур рабочих/хранения     | $-40^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ |
| Макс. влажность:                         | 80%   |
| Размеры                                  | 145(Дм)×89(В)   |

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LDV IP640SHT40P - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.