

LiteTec

Паспорт.

LPOE-1602(1SFP)

Коммутатор 16-канальный



ОСОБЕННОСТИ

Мощность POE	250Вт до 30Вт на канал
Наличие режима CCTV	до 150м
Наличие 2xUPLINK	1Гбит/с
Наличие 1xSFP	Режим Combo

Управляемый по WEB-интерфейсу

ОПИСАНИЕ

16-портовой коммутатор предназначен для систем видеонаблюдения высокой четности и систем безопасности. Продукт полностью сочетает в себе характеристики систем безопасности, обеспечивает быструю возможность передачи пакетов и обильное пропускную способность. Схема защиты от перенапряжения может улучшить стабильность продукта, полностью удовлетворяют системы видеонаблюдения и Ethernet потребностей проекта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию.
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим.
5. Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло. адал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общее кол-во портов	16+ 2xUPLINK(1xSFP)
Кол-во портов поддерживающих PoE	16(порты 1-16)
POE Мощность	250Вт
Кол-во портов SFP	2
Управление	WEB Management
Метод передачи	Store and Forward
Питание	100~240V AC
Грозозащита	4кВт (IEC61000-4-5)
Рабочая температура	0°C...55°C
Относительная влажность	10%...80%
Вес	3.54 кг
Размеры	442x315x44
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow control Auto-MDI/MDI-X IEEE802. 3ab 1000BASE-TX; IEEE802. 3z 1000-SX/ LX; IEEE802. 3X

МОЩНОСТЬ PoE В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ

Расстояние, м	100	150
Мощность, Вт	26	24

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

🕒 Сетевой коммутатор	- 1 шт.
🕒 Блок питания	- 1 шт.
🕒 Кабель питания	- 1 шт.
🕒 Инструкция пользователя	- 1 шт.
🕒 Крепление	- 1 шт.